

AUTOCLAVE DE SOBRE MESA DE 23L BIOBASE Ref: BKMZB



Descripción General:

El Autoclave de Sobremesa de 23L Biobase es una solución avanzada y eficiente para la esterilización en entornos médicos y de laboratorio. Diseñado para clínicas odontológicas, oftalmológicas, laboratorios pequeños y salas de urgencia, permite esterilizar instrumentos sólidos, huecos, porosos y empaquetados. Su tecnología de vacío de alto rendimiento y su pantalla LCD proporcionan un control preciso y seguro durante el proceso.

Configuración Estándar:

Características Principales:

- **Capacidad de 23 litros:** Ideal para clínicas, consultorios médicos y pequeños laboratorios.
- **Pantalla LCD de 3.5 pulgadas:** Muestra temperatura, presión, tiempo de esterilización, estado operativo y advertencias de fallos.
- **Sistema de Vacío de Alta Eficiencia:** Proceso silencioso con eliminación efectiva del aire para una mejor esterilización.
- **Tanque de Agua Abierto:** Diseño fácil de limpiar, permite ciclos repetidos con una carga completa de agua.
- **Filtro de Aire Eficiente:** Filtra al 99.5% para asegurar aire estéril durante la ruptura del vacío.
- **Puerto USB:** Registro y almacenamiento de datos de esterilización en memoria USB.
- **Programas Múltiples:** Incluye ciclos para instrumentos sólidos, empaquetados, textiles, y pruebas como HELIX, B&D y vacío.
- **Protecciones de Seguridad:** Apagado automático por sobrepresión, protección contra fugas, sobrecorriente y anti-secado.
- **Compatible con Mini Impresora:** Opcional para registro físico de los ciclos.

Especificaciones Técnicas

- **Capacidad:** 23 litros
- **Presión Máxima Diseñada:** 0.28 MPa
- **Presión de Trabajo:** 0.23 MPa
- **Temperatura Máxima Diseñada:** 150°C
- **Temperaturas de Trabajo:** 121°C / 134°C
- **Precisión de Temperatura:** ±0.1°C
- **Tiempo de Esterilización:** 0 a 60 minutos
- **Tiempo de Secado:** 0 a 20 minutos
- **Capacidad del Tanque de Agua:** 3.5 litros
- **Sistema de Vacío:** Bomba de vacío de alta eficiencia
- **Material de la Cámara:** Acero inoxidable S30408
- **Dimensiones de la Cámara:** Ø247 mm x 470 mm
- **Pantalla:** LCD de 3.5 pulgadas
- **Accesorios Estándar:** Bandeja de aluminio, puerto USB
- **Accesorios Opcionales:** Bandeja de acero inoxidable, mini impresora
- **Consumo Energético:** 1950 VA
- **Tensión de Alimentación:** AC 220V / AC 110V, 50/60 Hz
- **Peso Neto:** 53 kg
- **Peso Bruto:** 65 kg
- **Dimensiones Externas:** 495 x 700 x 410 mm
- **Dimensiones del Paquete:** 610 x 810 x 590 mm