

MESA QUIRÚRGICA HIDRÁULICA

Ref: INN-L059



Descripción General:



La mesa quirúrgica hidráulica es un equipo diseñado para proporcionar estabilidad, seguridad y versatilidad en procedimientos quirúrgicos de diversas especialidades. Su sistema electromotriz permite ajustes precisos en altura, inclinación y posición de las secciones de la mesa, facilitando la adaptación a distintos tipos de cirugías. Fabricada con acero inoxidable 304 y una estructura de aluminio fundido, la mesa es altamente resistente a la corrosión y fácil de desinfectar. Su superficie de fenol-aldehído es compatible con rayos X y fluoroscopia con C-Arm, lo que permite la visualización radiológica del paciente sin necesidad de traslado.

Configuración Estándar:

Características Principales:

- **Ajuste electromotriz de posiciones:** Modificación de altura, inclinación y secciones con control remoto.
- **Sistema de reposicionamiento automático:** Retorno rápido a la posición horizontal con un solo botón.
- **Gran rango de altura:** Elevación entre 690 mm y 1100 mm para facilitar el acceso del equipo quirúrgico.
- **Compatibilidad con C-Arm y Rayos X:** Superficie diseñada para exploraciones radiológicas sin interferencias.
- **Construcción en acero inoxidable 304:** Material resistente a la corrosión y de fácil limpieza.
- **Batería de respaldo de 24V:** Mantiene la funcionalidad sin conexión directa a la corriente.
- **Accesorios ajustables:** Brazos, piernas, cabeza y espalda con movilidad independiente para adaptación a distintas cirugías.
- **Sistema de bloqueo de control remoto:** Evita cambios accidentales en la configuración de la mesa.

Especificaciones Técnicas:

- **Dimensiones del tablero:** 1960 mm (largo) x 500 mm (ancho)
- **Rango de elevación:** 1100 mm (máx.) - 690 mm (mín.)
- **Trendelenburg / Anti-Trendelenburg:** $\pm 30^\circ$
- **Inclinación lateral:** $\pm 18^\circ$
- **Ajuste del cabezal:** 40° arriba / 90° abajo
- **Ajuste de la pierna:** 15° arriba / 90° abajo / 90° hacia afuera
- **Ajuste del respaldo:** $+90^\circ$ / -40°
- **Altura del puente renal:** 110 mm
- **Desplazamiento horizontal:** 350 mm

Accesorios Incluidos:

- Marco para anestesia (1)
- Soporte de hombros (1 par)
- Soporte corporal (1)
- Apoyabrazos (1 par)
- Abrazadera de fijación larga (1 par)
- Soporte lumbar (1)
- Soporte para piernas (1 par)
- Soporte para pies (1 par)
- Control remoto manual (1)
- Abrazaderas de fijación (8 piezas)